

# Teknik Özellikler

## Çelik Kapıların Genel Özellikleri

- Kapıların kasası ve kanadı 1.5mm, DKP (A1) Eređli Demir Çelik mamullerindedir.
- Kanat içlerine dýptan gelen darbelere karđı yekpare sac kupaklar veya U bükümlü sýkýptırma saclarý yerleřtirilmiřtir.
- Boya öncesinde metalin yađ ve pastan arýndýrýlarak boya ile daha iyi kaynařması için kapı fosfat dan geçirilmektedir.
- Metal kısımlar elektrostatik toz boya ile (bakır-gümüş-beyaz-siyah-ceviz-kahve-maun-oksit sarı gibi renklerde ) 200 °C &lsquo;de, fırında, 10 dk. pıřirilir.
- Ahşap kısımlarda dođal veya laminant kaplama kullanılmıřtır.
- Ahşaplar 10 mm MDF 'dir. Ahşap kaplama renkleri mevcuttur.
- Mentepe tarafýnda emniyet pimleri vardır. Mentepe tarafýnda bulunan emniyet pimleri ile mentepe tarafýndan gelen zorlamalara karđı mukavemet sađlanmıřtır.
- Gömme ve Panel kapılarımızda bareli zorlamalara karđı barel yüzeyi çelik rozet ile korunmuřtur.
- Saten, krom, pirinç, zamak aksesuarlar tercihinize göre kullanılmaktadır.
- Kanat içeriđi ısı, ses, ve toza karđı tař yünü kaplanmıřtır.
- Kanat ile kasanın temas yerinde yalıtım için kauçuk fitil yerleřtirilmiřtir.
- Kapı dýbýnda çekme kol olarak hilal kol, Osmanlı kol veya topuz kullanılmaktadır.
- Kanat geniřliđi panel ve gömme mono blok kapılarda 7 cm, klasik kapılarda 5 cm 'dir.
- Montajın rahat yapılabilmesi için standart ölçülerde duvar kalınlıđına göre 18 - 25 cm arasýnda ayarlanabilir kasa kullanılır. Yalıtım aralýkta da ayarlı kasa yapılabilir. Ýsteđe bađlı olarak sabit kasa da yapılabilir.

### Ambalaj Bekli:

- Kapının ön ve arka yüzeyine bir adet karton veya balonlu naylon ile birlikte karton kullanılarak paketlenir. Kapı aksesuarları bir paket içeriđinde kapı içeriđine konur.

{gallery}teknik{/gallery}